


STOP PLÍSNÍM A ROSENÍ OKEN



plíseň



rosení oken



řešení



interiérová štěrbinu EMM

Díky této okenní štěrbině (fungující na principu vnitřní relativní vlhkosti) zajistíme do Vašich místností potřebné množství čerstvého vzduchu, aniž byste museli zbytečně větrat. Což představuje obrovské výhody pro Vaše zdraví, Váš byt a i úsporu peněz.



Výhody:

- Chrání byt proti plísním a umožňují se vyhnout poškození stěn
- Zaručuje optimální klima uvnitř bytu
- Zabraňuje rosení oken
- Omezuje tepelné ztráty
- Jednoduchá údržba
- Automaticky upravuje průtok vzduchu v každé místnosti po dobu 24 hodin v závislosti na potřebách větrání
- Štěrbina se otevírá v závislosti na vnitřní vlhkosti
- Funguje v každém klimatickém prostředí, bez elektřiny
- Snadná montáž na okna plastová, dřevěná, hliníková, i na kryty vnějších žaluzií
- **Velmi vhodné při výměně oken a při zateplení**

Provádíme i kompletní montáž

Umístění:

- Instalace do obytných místností (obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, atd.)
- Štěrbiny se montují do horní části oken (záruka na okna zůstává zachována)
- Snadná montáž na nová nebo již zabudovaná okna

PŘÍVOD VZDUCHU PRO PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

Typy:

Okenní štěrbinu:

- Se stálým průtokem vzduchu $22 \text{ m}^3/\text{h}$, tuto štěrbinu nelze uzavřít
- Se stálým průtokem vzduchu $35 \text{ m}^3/\text{h}$, tuto štěrbinu nelze uzavřít



Stěnová štěrbinu:

- Se stálým průtokem vzduchu $20 \text{ m}^3/\text{h}$, tuto štěrbinu nelze uzavřít
- Se stálým průtokem vzduchu $40 \text{ m}^3/\text{h}$, tuto štěrbinu nelze uzavřít



Umístění:

- Instalace do místností s plynovými spotřebiči (kuchyň, koupelna, atd.)
- Štěrbiny se montují do horní části oken (záruka na okna zůstává zachována)
- Snadná montáž na nová nebo již zabudovaná okna

Všechny výrobky jsou certifikované, splňují požadavky ČSTZ (TPG 704 01)

Zajišťují větrání v prostorách s plynovými spotřebiči

Provádíme i kompletní montáž

Barevné provedení

- Bílá  RAL 9003
- Dub  RAL 8001
- Hnědá  RAL 8017

Hodnoty průtoku jsou uváděny při 10 Pa

